

广东省交通运输厅

粤交航政函〔2020〕113号

广东省交通运输厅关于同意设置空港大道 (白云五线一机场)跨流溪河大桥 专用航标的批复

广州市白云区住房建设与交通局:

你单位关于设置空港大道(白云五线一机场)跨流溪河大桥专用航标的航道行政许可申请书及相关资料收悉,依据《中华人民共和国航标条例》《广东省航标管理办法》等法律法规和相关技术标准、规范的规定,经审核,批复如下:

一、根据粤交航政函〔2019〕70号文要求,空港大道(白云五线-机场)跨流溪河大桥采用单孔双向通航。同意你单位设置空港大道(白云五线-机场)跨流溪河大桥专用航标,具体如下:

(一)桥涵标:在桥梁通航孔迎船一面的桥梁中央各设置1座桥涵标,共2座,桥涵标标牌为尺寸1.5m×1.5m正方形,标牌颜色为红色,灯质为红色单面定光;在通航孔迎船一面两侧桥柱上,各垂直设置桥柱灯4盏,共16盏,灯质为绿色单面定光。

（二）侧面标：在桥梁通航孔上、下游约 150m 处航道两侧各设置 1 对侧面浮标，共 4 座，规格为 HF1.2 型柱形浮标，左侧浮标标体为黑色，灯质为单闪绿光、周期 4 秒（0.5+3.5）；右侧浮标标体为红色，灯质为单闪红光、周期 4 秒（0.5+3.5）。

航标设置技术要求应符合《内河助航标志》（GB5863）等规范标准的规定。

二、你单位要按照航标设置方案做好专用航标和其他标志的设置。

三、其他要求

（一）专用航标设置完成后，须向广州航道事务中心申请复核检测，经检测合格并发布航道通告后，投入使用。

（二）你单位要落实专用航标维护管理责任。专用航标应按照《内河航道维护技术规范》（JTJ287）等规范标准维护管理，确保航标处于正常技术状态。专用航标维护情况应向广州航道事务中心备案，按规定向广州航道事务中心报送专用航标维护记录和统计报表。

（三）专用航标设置后，如需调整，须按规定重新办理报批。

广东省交通运输厅

2020 年 6 月 28 日

公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心，广州航道事务中心。