

广东省交通运输厅

粤交航政函〔2020〕161号

广东省交通运输厅关于韩江鹿湖隧洞 引水工程取水口航道通航条件 影响评价的审核意见

广东省粤东三江连通建设有限公司：

你单位关于韩江鹿湖隧洞引水工程取水口的航道行政许可申请书及附件资料收悉。依据《中华人民共和国航道法》《航道通航条件影响评价审核管理办法》（交通运输部令2017年第1号，以下简称《管理办法》）和相关技术标准、规范的规定，经我厅审核，提出审核意见如下：

一、工程选址

韩江鹿湖隧洞引水工程取水口位于韩江右岸、宁莞高速公路归湖韩江特大桥下游约1.75千米处，下距潮州供水枢纽约14.4千米，设计最大取水量为46.52立方米/秒。工程处于潮州供水枢纽库区范围内，河道微弯，河面较宽阔，水深良好，河床、河势总体稳定，同意取水口选址方案。

二、通航技术要求

工程所处韩江河段航道发展规划技术等级为Ⅲ级，基本同意《韩江鹿湖隧洞引水工程取水口航道通航条件影响评价报告》（以下简称《航评报告》）论证提出的取水口建设对航道通航条件影响的评价结论。取水口工程沿岸布置，采用竖井形式，由拦沙坎段、拦污栅段、隧洞段和闸门段等组成。拦沙坎顶面高程 1.16 米（1985 国家高程基准，下同），最大宽度 44 米；取水口底板高程 0.36 米，顶面高程 20.16 米；隧洞内径 6.8 米；闸门井布设在岸边公路内侧。结合模型研究成果，取水口的设置和作业对航道冲淤和水流变化影响较小。在采取相关保障措施的前提下，工程建设对航道通航条件影响总体可控。

三、航道通航安全保障措施

（一）基本同意《航评报告》提出的航道通航安全保障措施。为确保工程自身和船舶航行安全，建设及管理单位应按国家有关规定和技术要求调整、设置助航和安全警示标志，并配套建设必要的维护及安全保障设施，保证与工程同步建设。

（二）建设及管理单位应加强工程范围内航道通航条件的观测分析和各项设施的维护管理，进一步分析工程运行对航运基流的影响，合理制定运行调度方案，及时采取有效措施，确保航道通航安全。

（三）建设及管理单位应加强与当地航道等单位的沟通协调，积极支持工程附近航道整治、航道日常养护作业等相关活动。

（四）建设单位应妥善做好施工期船舶疏导工作，工程施工完毕，应及时按通航要求清除施工围堰。

四、有关要求

（一）工程开工建设前，施工单位按规定向我厅申请办理通航水域水上水下施工作业审批。

（二）建设单位应严格按照本审核意见要求开展工程建设，积极配合粤东航道事务中心实施技术核查。工程完工后应向粤东航道事务中心报送建设项目审核意见执行情况、施工临时设施及残留物的清除情况，以及助航和安全警示标志的设置情况等资料。

（三）请省航道事务中心按照《管理办法》的要求加强对建设项目技术核查工作的管理，建设项目与航道、通航有关的内容完工后，应将核查情况、建设单位关于审核意见的执行情况等报送我厅。

五、其他事项

（一）本项目的建设单位、项目名称和涉及航道、通航的事项发生变化的，建设单位应当向我厅申请办理变更手续。其中，涉及航道、通航的事项发生较大调整且对航道通航条件可能产生不利影响的，应当开展补充或者重新评价，并重新报我厅审核。

（二）自本审核意见签发之日起三年内未开工建设的，或者开工建设前因重大自然灾害、极端水文条件等引起航道通航条件发生重大变化的，建设单位应当重新申请办理审核手续。

（三）工程建设涉及的其他事宜，请到有关部门联系办理。

广东省交通运输厅

2020年7月31日

公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心，粤东航道事务中心，潮州市交通运输局。