

广东省交通运输厅

粤交航政函〔2021〕261号

广东省交通运输厅关于珠海港高栏港区南水 作业区煤炭码头升级 20 万吨级干散货 码头改造工程航道通航条件 影响评价的审核意见

珠海港弘码头有限公司：

关于珠海港高栏港区南水作业区煤炭码头升级 20 万吨级干散货码头改造工程的航道行政许可申请书及附件资料收悉。依据《中华人民共和国航道法》《航道通航条件影响评价审核管理办法》（以下简称《管理办法》）和相关技术标准、规范的规定，经我厅审核，提出审核意见如下：

一、工程选址

拟改造工程（原港弘码头利用现有 15 万吨级泊位及部分 7 万吨级泊位升级改造为 20 万吨级干散货码头）位于珠海港高栏港区南水作业区二港池，码头西侧为鑫和码头。工程处于高栏岛与南水岛形成的海湾内，掩护及水深条件良好，海床总体稳定，

未占用规划主航道，选址符合《海轮航道通航标准》（JTS180-3-2018）要求。

二、通航技术要求

根据《广东省航道发展规划（2020-2035年）》，工程所处高栏港区进港航道发展规划技术等级为30万吨级。拟改造码头设计长度378米，其中，349米为现有15万吨级结构泊位，29米为现有7万吨级结构泊位；前沿停泊水域宽100米，其边线和高栏港区进港航道的最小间距约2千米；回旋水域呈圆形布置于二港池西侧、鑫和码头前沿停泊水域前方，直径624米，且与鑫和码头回旋水域有部分重叠；码头利用二港池支航道与高栏港区进港航道连接。根据《珠海港高栏港区南水作业区煤炭码头升级20万吨级干散货码头改造工程航道通航条件影响评价报告》（以下简称《航评报告》）关于码头改造工程对航道通航条件影响的评价结论，改造码头布置和港池开挖对周边水域冲淤和水流变化影响有限，在采取相关安全保障措施的前提下，拟改造码头工程对航道通航条件的影响总体可控。

三、航道通航安全保障措施

（一）《航评报告》提出的航道通航安全保障措施总体得当。为确保工程自身和船舶航行安全，建设及管理单位应按国家有关规定和技术要求设置助航和安全警示标志。并配套建设必要的维护及安全保障设施，保证与工程同步建设。

（二）工程建设及管理单位应加强工程范围内航道通航条件

的观测分析，以及与相邻码头管理单位的沟通、协调，进一步完善管控措施和应急预案；加强对码头作业水域、进出港航道等维护管理；加强船舶调度管理，严格按照限定条件开展相关作业，妥善处理船舶进出与其他船舶通航的关系；运营船舶应适应航道通航条件，采取合理措施安全通过相关水域，保障通航安全。

四、有关要求

（一）建设单位应严格按照本审核意见要求开展工程建设，积极配合珠海市交通运输局实施监督检查。开工建设前应向负责航道现场管理的机构报送建设项目施工图设计中涉及航道、通航内容的资料。工程完工后应向珠海市交通运输局报送建设项目审核意见执行情况、施工临时设施及残留物的清除情况，以及助航和安全警示标志的设置情况等资料。

（二）请珠海市交通运输局按照《管理办法》的要求组织相关管理机构，对本审核意见的执行情况进行监督检查，建设项目与航道、通航有关的内容完工后，应将检查情况、建设单位关于审核意见的执行情况等报送我厅。

五、其他事项

（一）本项目的建设单位、项目名称和涉及航道、通航的事项发生变化的，建设单位应当向我厅申请办理变更手续。其中，涉及航道、通航的事项发生较大调整且对航道通航条件可能产生不利影响的，应当开展补充或者重新评价，并重新报我厅审核。

（二）自本审核意见签发之日起三年内未开工建设的，或者

开工建设前因重大自然灾害、极端水文条件等引起航道通航条件发生重大变化的，建设单位应当重新申请办理审核手续。

（三）工程建设涉及港口管理等其他事宜，请到有关部门联系办理。

广东省交通运输厅

2021年8月16日

公开方式：主动公开

抄送：珠海市交通运输局，省航道事务中心，江门航道事务中心。