

广东省交通运输厅

粤交航政函〔2021〕277号

广东省交通运输厅关于同意设置东莞玖龙纸业有限公司年产 20 万吨包装项目生产配套 110 千伏线路工程、管道桁架工程专用航标的批复

东莞玖龙纸业有限公司：

你单位关于设置东莞玖龙纸业有限公司年产 20 万吨包装项目生产配套 110 千伏线路工程、管道桁架工程专用航标的航道行政许可申请书及相关资料收悉，依据《中华人民共和国航标条例》《广东省航标管理办法》等法律法规和相关技术标准、规范的规定，经审核，批复如下：

一、根据粤航道〔2017〕517 号文要求，东莞玖龙纸业有限公司年产 20 万吨包装项目生产配套管道桁架工程跨越麻涌水道，桁架采用与麻涌铁路桥对孔布置双孔单向通航。同意你单位设置 110 千伏线路工程、管道桁架工程专用航标，具体如下：

(一) 110 千伏线路工程。在线路河段的左右两岸适当位置各设置 1 座管线标，共 2 座，管线标高 5m，标身为两根红白色相

间斜纹的钢管立柱，两根立柱上端安装尖端朝上的等边三角形空心标牌一块，标牌下部写“禁止抛锚”，标牌颜色为白色、黑边、黑字，标牌的三个顶端各设置红色定光灯1盏。

(二) 管道桁架工程。在管道桁架桥通航孔上、下游迎船面上方正中央各设置桥涵标1座，共2座，桥涵标标牌为尺寸 $1.5m \times 1.5m$ 正方形，标牌颜色为红色，灯质为红色单面定光；在通航孔上、下游迎船面两侧桥墩上，各垂直设置桥柱灯3盏，共12盏，灯质为绿色单面定光。

二、航标设置技术要求应符合《内河助航标志》(GB5863)等规范标准的规定。

三、其他要求

(一) 专用航标设置完成后，须向东莞航道事务中心申请复核检测，经检测合格并发布航道通告后，投入使用。

(二) 你单位要落实专用航标维护管理责任。专用航标应按照有关规范标准维护管理，确保航标处于正常技术状态。专用航标维护情况应向东莞航道事务中心备案，按规定向东莞航道事务中心报送专用航标维护记录和统计报表。

(三) 专用航标设置后，如需调整，须按规定重新办理报批。

广东省交通运输厅

2021年8月26日

公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心，东莞航道事务中心。