

广东省交通运输厅

粤交航政函〔2022〕17号

广东省交通运输厅关于同意设置沈阳至海口 国家高速公路水口至白沙段改扩建工程 漠阳江东大桥和漠阳江西大桥 专用航标的批复

广东开阳高速公路有限公司：

你单位关于设置沈阳至海口国家高速公路水口至白沙段改扩建工程漠阳江东大桥和漠阳江西大桥专用航标的航道行政许可申请书及相关资料收悉，依据《中华人民共和国航标条例》《广东省航标管理办法》等法律法规和相关技术标准、规范的规定，经审核，批复如下：

一、根据粤阳航函〔2017〕173、175号文要求，分别在原有的沈海高速阳江段漠阳江东桥、漠阳江西桥上下游侧扩建桥梁，采用双孔单向通航。同意你单位设置两座桥梁专用航标，具体如下：

（一）漠阳江东大桥

1. 桥涵标：在桥梁通航孔上、下游迎船面上方正中央各设置桥涵标 1 座，共 2 座，桥涵标标牌为尺寸 $1.5\text{m} \times 1.5\text{m}$ 正方形，标牌颜色为红色，灯质为红色单面定光。在桥梁桥上、下行通航孔迎船面的主墩上各参垂直设置桥柱灯 2 盏，共 8 盏，灯质为绿色单面定光。

2. 侧面标：在漠阳江东大桥上游约 150m、下游约 180m 处各设置 1 对侧面浮标，共 4 座，规格为 HF1.2m 浮鼓，左侧浮标为黑色浮鼓，灯质为单闪绿光、周期 4 秒；右侧浮标为红色浮鼓，灯质为单闪红光、周期 4 秒。

（二）漠阳江西大桥

在桥梁通航孔上、下游迎船面上方正中央各设置桥涵标 1 座，共 2 座，桥涵标标牌为尺寸 $1.5\text{m} \times 1.5\text{m}$ 正方形，标牌颜色为红色，灯质为红色单面定光。在桥梁桥上、下行通航孔迎船面的主墩上各参垂直设置桥柱灯 2 盏，共 8 盏，灯质为绿色单面定光。

撤销漠阳江西大桥 4 座桥区侧面浮标。

航标设置技术要求应符合《内河助航标志》（GB5863）等规范标准的规定。

二、你单位要按照航标设置方案做好专用航标和其他标志的设置。

三、其他要求

（一）专用航标设置完成后，须向阳江航道事务中心申请复核检测，经检测合格并发布航道通告后，投入使用。

（二）你单位要落实专用航标维护管理责任。专用航标应按照《航道养护技术规范》（JTS/T 320-2021）等规范标准维护管理，确保航标处于正常技术状态。专用航标维护情况应向阳江航道事务中心备案，按规定向阳江航道事务中心报送专用航标维护记录和统计报表。

（三）专用航标设置后，如需调整，须按规定重新办理报批。

广东省交通运输厅

2022 年 1 月 18 日

公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心，阳江航道事务中心。