

广东省交通运输厅

粤交航政函〔2022〕82号

广东省交通运输厅关于同意设置花都至东莞 高速公路项目5座桥梁专用航标的批复

广州市高速公路有限公司：

你单位关于设置花都至东莞高速公路项目5座桥梁专用航标的航道行政许可申请书及相关资料收悉，依据《中华人民共和国航标条例》《广东省航标管理办法》等法律法规和相关技术标准、规范的规定，经审核，批复如下：

一、根据粤航道〔2017〕223号文要求，花都至东莞高速公路仙村涌1号特大桥跨越仙村水道，采用单孔双向通航；根据粤航道〔2017〕221号文要求，花都至东莞高速公路仙村涌2号特大桥跨越仙村水道，采用单孔双向通航；根据粤航道〔2017〕222号文要求，花都至东莞高速公路仙村立交匝道桥跨越仙村水道，采用双孔单向通航；根据粤穗航道复〔2016〕3号文要求，花都至东莞高速公路西福河大桥跨越西福河，采用单孔双向通航；根据粤航道〔2016〕297号文要求，花都至东莞高速公路增江大桥跨越增江，采用单孔双向通航。同意你单位设置5座桥梁专用航

标，具体如下：

（一）仙村涌 1 号特大桥

在桥梁通航孔上、下游迎船面上方正中央各设置桥涵标 1 座，共 2 座，桥涵标标牌为尺寸 1.5m×1.5m 正方形，标牌颜色为红色，灯质为红色单面定光；在大桥通航孔上、下游迎船面两侧桥墩上，各垂直设置桥柱灯 4 盏，共 16 盏，灯质为绿色单面定光。

（二）仙村涌 2 号特大桥

在桥梁通航孔上、下游迎船面上方正中央各设置桥涵标 1 座，共 2 座，桥涵标标牌为尺寸 1.5m×1.5m 正方形，标牌颜色为红色，灯质为红色单面定光；在大桥通航孔上、下游迎船面两侧桥墩上，各垂直设置桥柱灯 3 盏，共 12 盏，灯质为绿色单面定光。

（三）仙村涌立交 C 匝道桥

在桥梁通航孔下游迎船面上方正中央各设置桥涵标 1 座，共 1 座，桥涵标标牌为尺寸 1.5m×1.5m 正方形，标牌颜色为红色，灯质为红色单面定光；在大桥通航孔下游迎船面两侧桥墩上，各垂直设置桥柱灯 3 盏，共 6 盏，灯质为绿色单面定光。

（四）西福河大桥

在桥梁通航孔上、下游迎船面上方正中央各设置桥涵标 1 座，共 2 座，桥涵标标牌为尺寸 1.0m×1.0m 正方形，标牌颜色为红色，不发光。

（五）增江大桥

在桥梁通航孔上、下游迎船面上方正中央各设置桥涵标 1 座，共 2 座，桥涵标标牌为尺寸 2.0m×2.0m 正方形，标牌颜色为红

色，灯质为红色单面定光；在大桥通航孔上、下游迎船面两侧桥墩上，各垂直设置桥柱灯 3 盏，共 12 盏，灯质为绿色单面定光。

航标设置技术要求应符合《内河助航标志》（GB5863）等规范标准的规定。

二、你单位要按照航标设置方案做好专用航标和其他标志的设置。

三、其他要求

（一）专用航标设置完成后，须向广州航道事务中心申请复核检测，经检测合格并发布航道通告后，投入使用。

（二）你单位要落实专用航标维护管理责任。专用航标应按照国家《航道养护技术规范》（JTS/T 320-2021）等规范标准维护管理，确保航标处于正常技术状态。专用航标维护情况应向广州航道事务中心备案，按规定向广州航道事务中心报送专用航标维护记录和统计报表。

（三）专用航标设置后，如需调整，须按规定重新办理报批。

广东省交通运输厅

2022 年 3 月 10 日

公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心，广州航道事务中心。