

航道维护尺度信息

广东省江门航道事务中心

2024 年 9 月 20 日

2024 年 10 月航道维护尺度信息

航道名称	起点 名称	终点 名称	里程 (km)	水深 (m)	宽度 (m)	弯曲半 径 (m)	备注
西江 1	百顷 头	九江 沙口	37	6	100	650	
虎跳门水道	虎跳 门口	百顷 头	45	6	100	580	
北街水道	外海 镇 (潮 莲洲 尾)	潮莲 洲头	11	4	60	480	
石板沙水道 1	竹洲 头	石板 沙尾	6	4	80	480	
石板沙水道 2	石板 沙尾	板沙 口	5	2	50	330	
石板沙东河	石板 沙尾	大聚 沙头	7	2	50	330	
甘竹岛左槽	甘竹 岛尾	甘竹 岛头	2	2	50	360	
崖门水道	崖门 口 (崖 南镇)	熊海 口	25	7.2	90	840	
潭江 1	熊海 口	双水 电厂	6	7.2	90	840	

潭江 2	双水 (双 水电 厂)	三埠 (开 平大 桥)	51	4	80	480	
虎坑水道 1	虎坑 口	三保 围	4	4	50	330	
八宝水道 2	三保 围	水井 角	4	4	50	330	
龙泉海	水井 角	三角 围	3	4	50	330	
劳劳溪 2	三角 围	狗尾	5	4	50	330	
南坦水道	南坦 洲尾	南坦 洲头	9	2	50	330	
江门水道 1	熊海 口	烂大 船	8	2	50	330	
那扶河 1	寨门 口	横板	24	4 (乘 潮)	75	600	

注：以上为内河主要航道，航经的船舶应加强瞭望和水深探测，注意水位变化，根据航道通告和实际水深，合理配载，谨慎驾驶，安全通过。