

2025年广东春运北江航道航行指引图

航道维护尺度表								
航道名称	起点名称	终点名称	维护里程(km)	设标里程(km)	维护等级	维护尺度(m)		
						水深	宽度	弯曲半径
北江3	清远西沙洲尾	白石窑水利枢纽	135	135	三	2.5	60	330
北江4	白石窑水利枢纽	英德大坑口分界石	31	31	三	2.5	60	330
北江5-1	英德大坑口分界石	百旺大桥	40.5	40.5	三	2.5	60	330
北江5-2	百旺大桥	韶关塔台	8.5	8.5	五	1.3	40	260
武江1	韶关塔台	犁市镇	18	18	六	1	30	180
武江2	犁市镇	武广武江特大桥	15	15	六	1	30	180
连江1	连江口	西牛船闸下游	30	30	六	1.2	30	180
连江2	西牛船闸下游	连州连阳大桥	151	151	六	0.7	12	130
潞江1	江口汛(潞江口)	江口大桥	7	7	七	0.7	12	130
潞江1	韶关塔台	周田电站	34	34	七	0.8	24	130

备注：1. 以上为内河主要航道，航经的船舶应加强瞭望和水深探测，注意水位变化、航道通告和实际水深，合理配载，谨慎驾驶，安全通过。
2. 连江2降低水位运行后维护水深为0.7米，航道宽度为12米，弯曲半径为130米。

