

航道维护尺度信息

广东省珠江西航道事务中心

2025年 1月 24日

2025 年 2 月航道维护尺度信息

航道名称	起点名称	终点名称	里程(km)	水深(m)	宽度(m)	弯曲半径(m)	备注
港澳大桥青州桥梁航道	青州航道桥轴线两侧 各 1852 米		3.7	5	318		无弯曲半径
港澳大桥江海桥梁航道	江海航道桥轴线两侧 各 1000 米		2	3.4	2*173		无弯曲半径
港澳大桥九洲桥梁航道	九洲航道桥轴线两侧 各 1000 米		2	1.9	100		无弯曲半径
洪湾水道	湾仔	灯笼沙尾	20	4	80	500	

前山水道(内港 航道) 1	十字门水 道与洪湾 水道交汇 处	40 号点	2	4	50	360	
前山水道(内港 航道) 2	40 号点	石角咀船 闸	3	1.3	50	270	
鸡啼门水道	小木廼	泥湾门口 (尖峰大 桥)	19	4	80	480	
泥湾门水道	泥湾门口 (尖峰大 桥)	竹洲头	25	4	80	480	
赤粉水道	曾船水闸	横坑东口	7	2.5	45	480	
前山水道 1	南屏大桥	联石湾	14	1.8	40	270	
前山水道 2	石角咀船 闸	南屏大桥	4	1.3	40	270	
白藤河 1	东咀	泥湾门大 桥	10	1.5	40	270	
鹤洲河	磨刀门出 海航道	白藤河	5	1.5	40	270	
西江 1	百顷头	九江沙口	37	6	100	650	
虎跳门水道	虎跳 门口	百顷头	45	6	100	580	
北街水道	外海 镇(潮 莲 洲 尾)	潮莲 洲头	11	4	60	480	
石板沙水道 1	竹洲头	石板 沙尾	6	4	80	480	

石板沙水道 2	石板 沙尾	板沙口	5	2	50	330	
石板沙东河	石板 沙尾	大聚 沙头	7	2	50	330	
甘竹岛左槽	甘竹 岛头	甘竹 岛尾	2	2	50	360	
崖门水道	崖门口 (崖南 镇)	熊海口	25	7.2	90	840	
潭江 1	熊海口	双水 电厂	6	7.2	90	840	
潭江 2	双水(双 水电厂)	三埠(开 平大桥)	51	4	80	480	
虎坑水道 1	虎坑口	三保围	4	4	50	330	
八宝水道 2	三保围	水井角	4	4	50	330	
龙泉海	水井角	三角围	3	4	50	330	
劳劳溪 2	三角围	狗尾	5	4	50	330	
南坦水道	南坦 洲尾	南坦 洲头	9	2	50	330	
江门水道 1	熊海口	烂大船	8	2	50	330	
那扶河 1	寨门口	横板	24	4(乘 潮)	75	600	

注：以上为主要航道，航经的船舶应加强瞭望和水深探测，注意水位变化，根据航道通告和实际水深，合理配载，谨慎驾驶，安全通过。