

航道维护尺度信息

广东省粤东航道事务中心

2025年5月27日

2025年6月航道维护尺度信息

航道名称	起点名称	终点名称	里程(km)	水深(m)	宽度(m)	弯曲半径(m)	备注
榕江	礮石大桥	双溪咀	39	6.0	145	750	
榕江北河1	双溪咀	榕东大桥	4	4.0	100	400	乘潮
榕江北河2	榕东大桥	梅东大桥	10	3.0	60	300	乘潮
榕江北河3	梅东大桥	北河大桥	3	1.8	50	330	
榕江南河1	双溪咀	榕华大桥	19	6.0	100	400	

航道名称	起点名称	终点名称	里程 (km)	水深 (m)	宽度 (m)	弯曲 半径 (m)	备注
韩江 1	礮石大桥	四码头	2	3.0	80	450	乘潮
韩江 1	四码头	光华桥	1	1.2	30	180	
韩江 2	光华桥	潮州水利枢纽	38	1.2	30	180	
韩江 3	潮州水利枢纽	蔗溪口	34	1.6	40	270	
韩江 4	蔗溪口	三河坝	81	1.6	40	270	
韩江 5	三河坝	梅东桥	33	1.6	40	270	
汀江 1	三河坝	茶阳镇	22	1.6	40	270	
达濠水道 1	河渡口	深汕高速大桥	12	0.7	24	130	
达濠水道 2	深汕高速大桥	礮石大桥	8	0.7	24	130	

注：以上为内河主要航道，航经的船舶应加强瞭望和水深探测，注意水位变化，根据航道通告和实际水深，合理配载，谨慎驾驶，安全通过。